


Mondo







Einbaueuchte
Integrierte Stromversorgung

- Weiß
- Schwarz

Merkmale



Maße



Toleranz: ±2mm

Elektrisches System

Gesamtenergieverbrauch:	15 W
Stromversorgung:	100-240Vac, 50/60Hz
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 35 °C
Leistungsfaktor:	>0.95
Schutzklasse:	Klasse II
Steuerungsprotokoll:	Non-DIM / DALI

Lichtquelle

LED-Typ:	COB
Lichtstrom:	840 lm
Farbtemperatur (CCT):	2700 K / 3000 K / 4000 K / Tunable
Farbkonsistenz (SDCM):	≤2
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra >90
Strahlungswinkel (BA):	wallwash

Gehäuse


Material:	Aluminium
Gewicht:	x,x kg

Garantie

Zeitraum:	5 Jahre
-----------	---------

Lichtstärkeverteilungskurve

BA WW			
H (m)	En (lx)	S (sq.m)	
1	396	0,9	
2	99	3,4	
3	44	7,7	
4	25	13,7	
5	16	21,4	



Nomenklatur

Typ	Serienname	Systemleistung	CCT	CRI	Strahlungswinkel	Steuerung	Farbe
DL02	Claro	15 (15W)	27 (2700K)	90 (90)	WW (Wallwash)	N (Non-Dim)	01 (Schwarz)
DL03			30 (3000K)			D (DALI-DT6)	02 (Weiß)
			40 (4000K)				
			TW (2700-5700K)			E (DALI-DT8)	

*Gültiges Modell: DL0x15xx90WWxxx (xx: dynamische Codes)